



Produktfakta

Stilren utanpåliggande bänkbelysning med LED-downlights och strömbrytare. Inbyggd dimbar fram-/bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningsplint och överkopplingsmöjligheter.

Dubbla införingar i båda gavlarna med färdigt genomgående kablage för överkoppling, inklusive extra fasledare för separat matning till t.ex. vägguttag. Knock-outs på långsidan för alternativ kabelinföring bakifrån. Tre olika längder med 2, 3 eller 4 downlights, total effekt 8, 12 eller 16W med ett ljusflöde på 500, 750 eller 1000 lumen innebär god energibesparing. Färgtemperatur 2700K varmvit, färgåtergivning Ra>92 och reflektor med spridningsvinkel 40° ger ett jämnt och behagligt ljus lämpat för köksmiljö. Livslängd minimum 50.000 timmer (L70) och garantitid 5 år.

- Effekt 8W / 12W / 16W
- Färgtemperatur 3000K
- Färgåtergivning Ra>92
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Total effekt	8W / 12W / 16W
Driftström	350mA
Färgtemperatur	3000K (varmvit)
Ljusflöde	500lm / 750lm / 1000lm
Spridningsvinkel	40°
Yttermått	556x80 / 832x80 / 1108x80mm
Höjd	30mm
Kapslingsklass	IP21
Färgåtergivning	Ra>92
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Pulverlackerad stålplåt

Artikelnummer	Beskrivning	Mått LxBxH	Färg
E 75 031 70	Cabinet 2x3W 3000K	556 x 80 x 30	Mattvit
E 75 031 72	Cabinet 3x3W 3000K	832 x 80 x 30	Mattvit
E 75 031 74	Cabinet 4x3W 3000K	1108 x 80 x 30	Mattvit