



Produktfakta

Stilren infälld fast LED-downlight i IP54 utförande. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutning samt överbelastnings- och kortslutningskydd. Effekt 8,5W med ett ljusflöde på 600 lumen. Färgtemperatur 3000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning Ra>93.

Reflektorn ger en spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Hålmått 84mm medger håltagning med standard T80 dosfräs.

Livslängd 50.000 timmar, garantitid 5 år.

Tekniska data

Effekt	8,5W
Färgtemperatur	3000K (varmvit)
Ljusflöde Φ use	600lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Yttermått	Ø95x48mm
Inbyggnadsdjup	46mm
Färgåtergivning	Ra>93
Justerbarhet	Nej
Håltagning	Ø82-84mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP54
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 36VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 662 27	Downlight LED 8,5W 3000K fast	Mattvit RAL9003