



Produktfakta

Stilren infälld fast LED-downlight i IP54 utförande. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutning samt överbelastnings- och kortslutningsskydd. Effekt 8,6W med ett ljusflöde på 520 lumen. Färgtemperatur 2800-2000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, med dim-to-warm teknik som gör att färgtemperaturen succesivt sänks från 2800K (100%) till 2000K (10%) när ljuset dimras ned. Färgåtergivning Ra>97.

Reflektorn ger en spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Hålmått 84mm medger håltagning med standard T80 dosfräs.

Livslängd 50.000 timmar, garantitid 5 år.

Tekniska data

Effekt	8,6W
Färgtemperatur	2800-2000K (varmvit)
Ljusflöde	520lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Yttermått	Ø95x48mm
Inbyggnadsdjup	46mm
Färgåtergivning	Ra>97
Justerbarhet	Nej
Håltagning	Ø82-84mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP54
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 34VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 649 33	Downlight LED 8,6W 2800-2000K fast	Mattvit RAL9003