



Produktfakta

Utanpåliggande LED-industriarmatur IP41, stomme i lackerad stålplåt, kupa i slagtålig polykarbonat, gavlar i polykarbonat, införingshål i respektive gavel och dubbla i mitten. Färgtemperatur 3000K, effekten ställbar med DIP-switchar. Snabbanslutningsplint 3x2x0,75-2,5 mm² i mitten.

Tekniska data

Effekt (ställbar)	19W, 23W, 28W, 32W
Färgtemperatur	3000K
Ljusflöde Φuse	2800lm, 3500lm, 4200lm, 4900lm
Spridningsvinkel	115°
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Utanpåliggande
Livslängd L80B50	80.000 timmar
Livslängd Driver	50.000 timmar, max bortfall 10%
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	5 SDCM
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm ²
Kapslingsklass	IP41
Slagtålighet	IK06
Material	PC / stålplåt
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Mått LxBxH	Färg
E 72 199 49	6-Pack DROP-BASIC IP41	1200 x 150 x 62 mm	Vit
Tillbehör			
E 72 184 75	Fäste justerbart för vägg alt takmontage		