



Produktfakta

Infälld fast LED-downlight med ställbar effekt och färgtemperatur för inomhus montage. Levereras komplett med inbyggd dimbar fram- och bakkantsstyrd driver, kopplingsbox med snabanslutningar samt överbelastnings- och kortslutnings- skydd. Reflektor med spridningsvinkel på 60°. Hålmått 68-73mm medger håltagning med standard T70 dosfräs. Passar såväl enkel som dubbelgips. Kan monteras direkt mot isolering. 5 års garanti.

Tekniska data

Effekt (ställbar)	5W, 7W
Färgtemperatur (ställbar)	2700K, 3000K, 4000K
Ljusflöde Φuse	5W 7W
2700K	530lm 720lm
3000K	560lm 750lm
4000K	560lm 750lm
Spridningsvinkel	60°
Lins	Klar lins
Färgåtergivning	Ra ≥ 80
Ytermått	Ø90x43mm
Inbygggnadsdjup	40mm
Håltagning	Ø 68-73mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm ²
Livslängd L70B50	150.000 timmar
Livslängd Driver	50.000 timmar, max bortfall 10%
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	4 SDCM
Dimbar	10-100%
Kapslingsklass	IP20/54 ovanifrån/ underifrån
Material	PC/ram i stål
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 778 29	40-pack Downlight LED EASY	Mattvit RAL9003