



Produktfakta

LED-panel med inbyggd PIR rörelsevakt. Färgtemperaturen omställbar med DIP-switchar 3000K/3500K/4000K, spridningsvinkel 120°. Detekteringsvinkel 110°, Radie 2m vid 3m montagehöjd, justerbar frånslagsfördröjning och dagsljussensor. Monteras över infälld dosa eller med fjädrar.

Tekniska data

Effekt	17W
Färgtemperatur	3000K/3500K/4000K (omställbar)
Ljusflöde	1500lm
Spridningsvinkel	120°
Detekteringsvinkel	110°
Räckvidd	Radie 2m vid 3m montagehöjd
Antal tändningar sensor	80.000 tändningar
Dagsljussensor	5lux, 25lux, 50lux, 24h fränkopplad
Fränslagsfördröjning	30s, 3min, 15min, 30min
Ytermått	Ø227x24mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infälld dosa eller fjädrar
Livslängd (L70)	Minst 30.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Polykarbonat, kupa i PMMA
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 187 57	LED-panel PIR 17W Ø227mm	Vit