



### Produktfakta

LED-panel med inbyggd PIR rörelsevakt. Färgtemperatur och effekt omställbar med DIP-switchar, färgtemperatur 3000K/3500K/4000K och effekt 15W/22W/28W, spridningsvinkel 110°. Detekteringsvinkel 110°, Radie 2m vid 3m montagehöjd, justerbar fränslagsfördröjning och dagsljussensor. Monteras över infälld dosa eller med fjädrar.

### Tekniska data

Effekt	15W, 22W, 28W omställbar
Färgtemperatur	3000K/3500K/4000K omställbar
Ljusflöde	
3000K	1700lm, 2400lm, 2800lm
3500K	1800lm, 2500lm, 2900lm
4000K	1800lm, 2500lm, 2900lm
Spridningsvinkel	110°
Detekteringsvinkel	110°
Räckvidd	Radie 2m vid 3m montagehöjd
Antal tändningar sensor	100.000 tändningar
Dagsljussensor	15lux, 24h fränkopplad
Fränslagsfördröjning	2min, 10min
Ytermått	Ø336x25mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infälld dosa eller fjädrar
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Polykarbonat, kupa i PMMA
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 211 07	LED-panel PIR 15W, 22W, 28W Ø336mm	Vit