



Produktfakta

Smidig LED-panel med tunn bygghöjd på endast 15mm dimbar med fram- eller bakkantsstyrd dimmer. Färgtemperaturen justerbar med DIP-switchar 3000K/3500K/4000K. Finns i två olika storlekar; Ø217mm (18W/1620lm) och Ø292mm (24W/2280lm). Monteras över infälld dosa eller med fjädrar. Svarta dekorringar som tillbehör som sitter fast magnetisk samt förhöjningsram som tillbehör för LED-panel 18W.

Tekniska data

Effekt	18W, 24W
Färgtemperatur (ställbar)	3000K/3500K/4000K
Ljusflöde	1620lm, 2280lm
Spridningsvinkel	120°
Ytermått	Ø217, Ø292x15mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infälld dosa eller fjädrar
Livslängd L70B50	30.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Dimbar	10-100%
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP20
Material	Polykarbonat, kupa i PMMA
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 163 58	LED-panel 18W Ø217 mm	Vit
E 70 163 59	LED-panel 24W Ø292 mm	Vit
E 70 163 66	Dekorring svart Ø217 mm	Svart
E 70 163 67	Dekorring svart Ø292 mm	Svart
E 70 181 03	Förhöjningsram för LED-panel 18W	Vit