



### Produktfakta

Smidig LED-panel med tunn bygghöjd på endast 15mm dimbar med fram- eller bakkantsstyrd dimmer. Färgtemperaturen ställbar med DIP-switchar 3000K/3500K/4000K. Finns i tre olika storlekar; Ø164mm, Ø217mm och Ø292mm. Monteras över infälld dosa eller med fjädrar. Svarta dekorringar som tillbehör till LED-panel 18W och 24W, (sitter fast magnetiskt) samt förhöjningsram till LED-panel 18W.

### Tekniska data

Effekt	12W, 18W, 24W
Färgtemperatur (ställbar)	3000K/3500K/4000K
Ljusflöde	1000lm, 1620lm, 2280lm
Spridningsvinkel	120°
Ytermått	Ø164, Ø217, Ø292x15mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infälld dosa eller fjädrar
Livslängd L70B50	30.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Dimbar	10-100%
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP20
Material	Polykarbonat, kupa i PMMA
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 163 57	LED-panel 12W Ø164mm	Vit
E 70 163 58	LED-panel 18W Ø217mm	Vit
E 70 163 59	LED-panel 24W Ø292mm	Vit
E 70 163 66	Dekoring svart Ø217mm	Svart
E 70 163 67	Dekoring svart Ø292mm	Svart
E 70 181 03	Förhöjningsram för LED-panel 18W	Vit