



### Produktfakta

Stilren infälld tiltbar LED-downlight med reflektor. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutnings-skydd. Reflektor med spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 25° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 74-83mm medger håltagning med standard T70 eller T80 dosfräs. Passar såväl enkel som dubbelgips. 5 års garanti. Med skyddskåpa monterad är ETLED GLOW godkänd för montering mot isolering.

### Tekniska data

Effekt	8,5W
Färgtemperatur	3000K (varmvit)
Ljusflöde $\Phi$ use	570lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Färgåtergivning	Ra>93
Justerbarhet	25°
Yttermått	Ø95x32mm
Inbyggnadsdjup	29mm
Håltagning	Ø 74-83mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm <sup>2</sup>
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP20/43 ovanifrån/ underifrån
Material	Aluminium
<b>Driver:</b>	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 36VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 751 29	Downlight LED 8,5W 3000K tiltbar	Mattvit RAL9003
E 74 749 66	Downlight LED 8,5W 3000K tiltbar 6-pack	Mattvit RAL9003
E 74 756 66	Skyddskåpa	Svart