



Produktfakta

Stilren infälld tiltbar LED-downlight i IP44 utförande. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutning samt överbelastnings- och kortslutningsskydd. Dim-to-warm teknik som gör att färgtemperaturen succesivt sänks från 2800K (100%) till 2000K (10%) när ljuset dimras ned. Reflektorn ger en spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 25° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 74-83mm medger håltagning med standard T70 eller T80 dosfräs. Passar såväl enkel som dubbelgips. Med skyddskåpa är ETLED GLOW godkänd för montering mot isolering.

Tekniska data

Effekt	8,5W
Färgtemperatur	2800-2000K (varmvit)
Ljusflöde Φuse	520lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Färgåtergivning	Ra>97
Justerbarhet	25°
Ytermått	Ø95x32mm
Inbyggnadsdjup	29mm
Håltagning	Ø74-83mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L80B50	63.000 timmar
Livslängd Driver	50.000 timmar, max bortfall 10%
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP20/44 ovanifrån/ underifrån
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 36VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 777 28	Downlight LED 8,5W 2800-2000K tiltbar	Mattvit RAL9003
Tillbehör		
E 74 756 66	Skyddskåpa	