



Produktfakta

LED-strip IP20 2W/m, 5,5W/m, 10W/m i två olika färgtemperaturer 2700K, 3000K och 240LED/m. Levereras som standard i rullar på 5m med självhäftande tejp och två meter anslutningskabel i var ände. Kapningsintervall på 33mm och sammankopplingsbara med hjälp av skarvstycke E 75 116 89 alt E 75 116 90. 24V drivdon dimbara alt med on/off funktion beställes separat.

Tekniska data

Total effekt	2W/m, 5,5W/m, 10W/m
Driftspänning	24VDC
Färgtemperatur	2700K, 3000K
Ljusflöde (2W/m)	
2700K	270lm/m
3000K	270lm/m
Ljusflöde (5,5W/m)	
2700K	700lm/m
3000K	700lm/m
Ljusflöde (10W/m)	
2700K	1300lm/m
3000K	1300lm/m
Längd	5m
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>90
Livslängd L70B50	71.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM

Artikelnummer	Beskrivning	Längd
E 75 116 62	LED-strip 2W/m 2700K	5 meter
E 75 116 63	LED-strip 2W/m 3000K	5 meter
E 75 116 65	LED-strip 5,5W/m 2700K	5 meter
E 75 116 66	LED-strip 5,5W/m 3000K	5 meter
E 75 116 68	LED-strip 10W/m 2700K	5 meter
E 75 116 69	LED-strip 10W/m 3000K	5 meter
Tillbehör		
E 75 116 89	Skarvkontakt	
E 75 116 90	Skarvkontakt, flexibel	