



Produktfakta

LED-strip IP65 2W/m, 10W/m i två olika färgtemperaturer 2700K, 3000K och 240LED/m. LED-strip 2W/m levereras som standard i rulle på 15m och LED-strip 10W/m i 5m, självhäftande tejp och två meter anslutningskabel i var ände. Kapningsintervall 33mm. 24V drivdon dimbara alt med on/off funktion beställes separat.

Tekniska data

Total effekt	2W/m, 10W/m
Driftspänning	24VDC
Färgtemperatur	2700K, 3000K
Ljusflöde (2W/m)	
2700K	240lm/m
3000K	240lm/m
Ljusflöde (10W/m)	
2700K	1250lm/m
3000K	1250lm/m
Längd	5m, 15m
Kapslingsklass	IP65
Färgåtergivning	Ra>90
Livslängd L70B50	71.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM

Artikelnummer	Beskrivning	Längd
E 75 116 77	LED-strip 2W/m 2700K	15 meter
E 75 116 78	LED-strip 2W/m 3000K	15 meter
E 75 116 83	LED-strip 10W/m 2700K	5 meter
E 75 116 84	LED-strip 10W/m 3000K	5 meter