



Produktfakta

Liten LED-downlight i IP20 utförande. Monteras infällt med fjäder eller utanpåliggande med förhöjningsring, ansluts med den integrerade kabeln (1,5 meter). Effekt 1W med ett ljusflöde på 95 lumen vilket motsvarar 20W 12 volts halogenlampa eller 30W 230V halogenlampa, ger god energibesparing på närmare 90%. Färgtemperatur 2700 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning Ra>90. Linsen avger en spridningsvinkel på 80°. Hålmått 25mm. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan dimning.

- Effekt 1W
- Färgtemperatur 2700K
- Färgåtergivning Ra>90
- Hålmått 25mm
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Effekt	1W
Driftström	350mA
Färgtemperatur	2700K (varmvit)
Ljusflöde	95lm
Spridningsvinkel	80°
Yttermått	Ø32x18mm
Inbyggingsdjup	15mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>90
Håltagning	Ø 25mm
Montagesätt	Infällt med fjäder/ utp med förhöjningsring
Kabellängd	1,5 m
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 734 99	Downlight LED 1W 2700K FAST	Mattvit
E 75 735 34	Downlight LED 1W 2700K FAST	Mattsvalt
Tillbehör		
E 74 735 74	Förhöjningsring	Mattvit
E 74 736 16	Förhöjningsring	Mattsvalt