

# ETled



### Produktfakta

LED-paneler 600x600 och 1200x300 för infällnad i standard innertaksytem. Passar bra i offentliga miljöer som kontor, klassrum mm. Omställbar färgtemperatur 3000K/ 4000K med inbyggd strömställare, färgåtergivning Ra>80. Drivdon beställs separat. Till panel 600x600 finns ram för utanpåliggande montage samt rund täcksiva.

\* Klarar normalt UGR <19 i vanliga installationer.

### Tekniska data

Effekt (ställbar)	36W
Färgtemperatur (ställbar)	3000K/ 4000K
Ljusflöde Φuse (ställbar)	3600lm/ 3800lm
Spridningsvinkel	90°
Ytermått	595x595mm, 1195x295mm
Inbyggnadsdjup	35mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infällt i innertak eller utanpåliggande i ram för panel 600x600
Livslängd L80B50	100.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Bländvärde	UGR<19 *
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm <sup>2</sup>
Kapslingsklass	IP20
Material	Aluminium
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 193 82	LED-panel 600x600mm 36W 3000K/ 4000K	Mattvit RAL9003
E 70 193 83	LED-panel 1200x300 36W 3000K/ 4000K	Mattvit RAL9003
<b>Tillbehör</b>		
E 70 193 84	Utanpåliggande ram 600x600x70mm	Mattvit RAL9003
E 70 272 82	Täcksiva rund 600x600mm	Mattvit RAL9003
E 79 822 72	Driver Till/ Från, 42W	
E 79 822 73	Driver Push-Dim/ DALI, 1x42W	
E 79 825 55	Driver Fasdimbar, 45W	