

# ETled



### Produktfakta

LED panel 600x600mm för infällnad i standard innertaksystem. Passar bra i offentliga miljöer som kontor, klassrum mm. Ställbar färgtemperaturen 3000K/ 4000K med inbyggd strömställare, färgåtergivning Ra>80. Driver beställs separat. För utanpåliggande montage används utanpåliggande ram.

\* Klarar normalt UGR <19 i vanliga installationer.

### Tekniska data

Effekt	36W LED panel
Färgtemperatur (ställbar)	3000K/ 4000K
Ljusflöde	3600lm/ 3800lm
Spridningsvinkel	90°
Yttermått	595x595mm
Inbyggnadsdjup	35mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infällt i innertak eller i utanpåliggande ram
Livslängd L80B50	100.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Bländvärde	UGR<19 *
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm <sup>2</sup>
Kapslingsklass	IP20
Material	Aluminium
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 193 82	LED-panel 600x600mm 36W 3000K/ 4000K	Mattvit RAL9003
<b>Tillbehör</b>		
E 70 193 84	Utanpåliggande ram 600x600x70mm	Mattvit RAL9003
E 79 822 72	Driver Till/ Från, 42W	
E 79 822 73	Driver Push-Dim/ DALI, 1x42W	
E 79 825 55	Driver Fasdimbar, 45W	