



Produktfakta

LED-plafond med inbyggd PIR rörelsevakt för montage på vägg eller i tak, utanpåliggande eller över dosa. Tillverkad i slagtålig polykarbonat, kapslingsklass IP44, slagtlighet IK07. Rörelsevakten känner när ett varmt föremål förflyttar sig från ett av detektorns fält till ett annat. Justerbar känslighet/ detekteringsområde och dagsljussensor. Omställbar färgtemperatur 3000K och 4000K, eftergångstid från 5s till 30min.

Tekniska data

Effekt	12W
Färgtemperatur (ställbar)	3000K, 4000K
Ljusflöde Φ_{use}	1400lm
Spridningsvinkel	112°
Detekteringsområde	Ø3m, Ø6m
Ljuskänslighet	10lux, av
Eftergångstid	5s, 30s, 1m, 3min, 5min, 30min
Slagtlighet	IK07
Ytermått	Ø260x86mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Utanpåliggande på vägg eller tak
Livslängd L80B50	110.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning 3x2x0,75-2,5mm ²
Kapslingsklass	IP44
Material	Polykarbonat
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 75 098 11	LED-plafond PIR 12W 3000K/ 4000K IP44	Vit