



### Produktfakta

Stilren infälld LED-downlight IP20/44. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutning samt överbelastnings- och kortslutningsskydd. Färgtemperatur omställbar 3000K/4000K.

### Tekniska data

Effekt	18W
Färgtemperatur	3000K/ 4000K (Omställbar)
Ljusflöde $\Phi$ use	1900lm, 2000lm
Spridningsvinkel	100°
Färgåtergivning	Ra>80
Ytermått	Ø230x44mm
Inbyggnadsdjup	39mm
Håltagning	Ø200-218mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm <sup>2</sup>
Kapslingsklass	IP20/44 ovanifrån/ underifrån
Material	Aluminium
<b>Driver:</b>	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	450mA (V0max 36VDC)
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 756 70	Downlight LED 18W 3000/4000K	Mattvit RAL9003