



Produktfakta

Stilren infälld 45° tiltbar LED-downlight i IP20 utförande. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutningskydd. Effekt 9,5W med ett ljusflöde på 730 lumen. Färgtemperatur 3000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning Ra>90. Reflektorn ger en spridningsvinkel på 34°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är tiltbar 45° för smidig inställning av belysningsområdet, perfekt vid snedtak. Hålmått 82-85 mm medger håltagning med standard T80 dosfräs. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år.

- Tiltbar 45°
- Effekt 9,5W
- 3000K
- Färgåtergivning Ra>90
- Håltagning med T80 dosfräs
- Passar såväl enkel- som dubbelgips
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Effekt | 9,5W |
| Färgtemperatur | 3000K (varmvit) |
| Ljusflöde | 730lm |
| Spridningsvinkel | 34° |
| Ytermått | Ø95x55mm |
| Inbyggnadsdjup | 53mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Färgåtergivning | Ra>90 |
| Justerbarhet (tilt) | 45° |
| Håltagning | Ø 82-85mm |
| Montagesätt | Infällt med fjädrar |
| Livslängd (L70) | minst 50.000 timmar |
| Ljutfärgskvalitet (MacAdam) | 3 SDCM |
| Material | Aluminium |
| Driver: | |
| Primärsidan | 220-240V/50-60Hz |
| Sekundärsidan | 200mA (V0max 50VDC) |
| EMC direktiv | enligt 2014/30/EU (flimmerfri) |
| Certifiering | ENEC |

| Artikelnummer | Beskrivning | Färg |
|---------------|------------------------------|---------|
| E 74 681 23 | Downlight LED 9,5W 3000K 45° | Mattvit |