



Produktfakta

Självhäftande allvädersbeständig högflexibel PVC-eltejp för ledarisolering. Självslocknande, flamhämmande och resistent mot nötning, sol, vatten, olja, syror och frätande kemikalier, hög isolering lämplig i applikationer upp till 1000V.

- Självhäftande
- Allvädersbeständig
- Högflexibel
- Högresistent
- Isolerande
- Självslocknande
- Flamhämmande
- Upp till 1000V
- Brett temperaturområde

Tekniska data

Dimension	19 mm x 20 m
Tjocklek	0,18 mm
Material	PVC/gummibaserat häftämne
Temperaturområde	-18°C~+105°C
Töjning	200%
Draghållfasthet	6,6 kg/25 mm
Häftförmåga	2,5 N/10 mm
Häftförmåga stål	0,34 kg/ 19 mm
Isoleringsförmåga	upp till 1000V
Elektrisk genomslagsfasthet	45kV/mm
Certifiering	UL 510 (flamhämmande) CSA 22.2 RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Färg	Längd	Bredd
E 07 522 66	ELTEJP PVC SVART 19MMX20M	Svart	20 m	19 mm
E 07 522 68	ELTEJP PVC RÖD 19MMX20M	Röd	20 m	19 mm
E 07 522 69	ELTEJP PVC BLÅ 19MMX20M	Blå	20 m	19 mm
E 07 522 82	ELTEJP PVC VIT 19MMX20M	Vit	20 m	19 mm
E 07 522 83	ELTEJP PVC BRUN 19MMX20M	Brun	20 m	19 mm
E 07 522 84	ELTEJP PVC GUL/GRÖN 19MMX20M	Gul/grön	20 m	19 mm