



Produktfakta

Skruvlös transparent toppklämma med testuttag, för enkelledare 0,5-2,5 mm² och flertrådig ledare 1,5-2,5 mm², olika ledare kan kombineras i samma klämma. Mycket smidig anslutning och hög dragavlastning i snabbanslutningen.

- Transparent
- Ledararea 0,5-2,5 mm² (enkel) 1,5-2,5 mm² (flertrådig)
- T90 brandtålighet
- Olika ledarareor kan blandas i samma klämma
- Testöppning
- Hög dragavlastning

Tekniska data

Märkspänning	450 V
Märkström	24 A
Ledararea	
Enkelledare	0,5-2,5 mm ²
Flertrådig ledare	1,5-2,5 mm ²
Skallängd	8-9 mm
Testöppning	max Ø 2 mm
Material	Polykarbonat/Polyamid
Brandtålighet	T90
Färg	Transparent/grå
Certifiering	CE, ENEC, OVE, TÜV, UL

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (L x B x D) mm	Förpackning (st)
E 14 410 45	Toppklämma 3-pol	17,2 x 15,7 x 8,9	100
E 14 410 51	Toppklämma 5-pol	26,0 x 15,7 x 8,9	100
E 14 410 58	Toppklämma 8-pol	39,2 x 15,7 x 8,9	50