


Produktfakta

Infällt kopplingsur för apparatdosa med 1-kanal och vecko-program. Stor och tydlig bakgrundsbelyst display. Dags- och veckoprogram, 46 minnesplatser och fri blockprogrammering. Automatisk sommartid, drifttidmätare och impulsräknare. Möjlighet till blockering med PIN-kod. Textbaserad programmering med självförklarande symboler och piktoqram. Möjlighet till manuellt till-/frånslag.

- Stor tydlig bakgrundsbelyst display
- 46 minnesplatser
- Fri blockbildning
- Dygns- och veckoprogram
- Textbaserad självförklarande programmering
- Programmerbar utan nätanslutning

Tekniska data

Märkspänning	220-240V~50/60Hz
Egenförbrukning	0,7W
Kontakt	1-pol växlande, potentialfri
Minnesplatser	46
Gångnoggrannhet	<+/- 0,5 s/dygn
Gångreserv	ca 6 år
Belastningsförmåga	10A
Glödljus	400W
230V Halogen	400W
Induktiv last	200VA
Lågvoltshalogen	200VA
PL-lampor	200VA
Lågenergilampor	50W
LED-lampor	50W
Brytfunktioner	Till/Från/Puls
Kortaste tillslagstid	1 min
Anslutningar	Skruvklämmor
Färg	Vit RAL9003
Drifttemperatur	-30°C~+50°C
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	II

Artikelnummer	Beskrivning
E 13 305 55	Kopplingsur vecka 1-kanal för apparatdosa