



### Produktfakta

Infälld rörelsevakt för apparatdosa för belysningsstyrning, klarar alla typer av laster inklusive LED. Lämplig för mindre ytor som t.ex. toalett, korridor, trapphus, förråd, entré etc.

Reläutförande med treledarkoppling. 200° detekteringsvinkel, räckvidd 9 meter, justerbar frånslagsfördröjning och ljusvärde.

Detekteringsområdet kan avskämmas med medföljande lins-avskärmningar. Med extern tryckknapp finns möjlighet till manuellt tillslag. Möjlighet till master/slav installation för utökning av detekteringsområdet.

För utanpåliggande montage används förhöjningsram E18 913 97.

- 3-ledarinkoppling
- 200° detekteringsområde
- Justerbar ljuskänslighet
- Justerbar frånslagsfördröjning
- Justerbar räckvidd
- Möjlighet till manuellt tillslag
- Master/slav funktion

### Tekniska data

Märkspänning	220-240V~50/60Hz
Belastningsförmåga:	
Glödljus	2000W
230V Halogen	1200W
Induktiv last	900VA/100µF
Lågvoltshalogen	1000VA
PL-lampor	600VA
LED-lampor	5-400W
Detekteringsvinkel	200°
Räckvidd	Radie 9 m
Monteringshöjd	1,0-2,0 m
Ljuställning	5/30/100 Lux, valfritt 5-1000 Lux
Frånslagsfördröjning	20 sek/1/5/15/30 min/puls/test
Drifttemperatur	0°C~+45°C
Färg	Vit RAL9003
Kapslingsklass	IP40

### Artikelnummer

E 13 008 32

### Beskrivning

Rörelsevakt för apparatdosa