



### Produktfakta

Infälld rörelsevakt utan nolla för apparatdosa för belysningsstyrning, klarar alla typer av laster inklusive LED.

Lämplig för mindre ytor som t.ex. toalett, korridor, trapphus, förråd, entré etc. Reläutförande med tvåledarkoppling utan krav på nolledare dvs. ersätter direkt befintlig strömställare.

200° detekteringsvinkel, räckvidd 9 meter, justerbar frånslagsfördröjning och ljusvärde. Detekteringsområdet kan avskämmas med medföljande linsavskärmningar. Med extern tryckknapp finns möjlighet till manuellt tillslag. För utanpåliggande montage används förhöjningsram E18 913 97.

- För alla laster
- 2-ledarinkoppling
- Ingen nolledare behövs
- 200° detekteringsområde
- Justerbar ljuskänslighet
- Justerbar frånslagsfördröjning
- Justerbar räckvidd
- Möjlighet till manuellt tillslag

### Tekniska data

Märkspänning	220-240V~50/60Hz
Belastningsförmåga	
Glödljus	5-300W
230V Halogen	5-300W
Induktiv last	5-150W (okompenserad)
Lågvoltshalogen	5-150W
PL-lampor	5-150W
LED-lampor	5-100W
Detekteringsvinkel	200°
Räckvidd	Radie 9 m
Monteringshöjd	1,0-2,0 m
Ljusställning	5/30/100/300 Lux, valfritt 5-1000 Lux
Frånslagsfördröjning	5/20 sek/1/5/15/30 min/test
Drifttemperatur	0°C~+45°C
Färg	Vit RAL9003
Kapslingsklass	IP40

Artikelnummer	Beskrivning
E 13 008 33	Rörelsevakt utan nolla för apparatdosa