



Produktfakta

Infällt vitt 1-vägs vägguttag med USB typ A+C, tillverkat i reptålig halogenfri termoplast. För laddning och strömförsörjning av enheter via USB-sladd. Autodetektering, vilket innebär att uttaget känner av tillkopplad enhet på respektive port och anpassar automatiskt laddströmmen för optimerad laddning, max 3A (totalt för båda portarna). Inbyggt överlastskydd. EMC-godkänd. Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm. Uttaget kan kombinationsmonteras med andra NOVETT-apparater i flerfacksram.

- 1-vägs vägguttag med USB typ A+C
- Autodetektering
- Överlastskydd
- Kombinationsbart
- EMC-godkänd

Tekniska data

Märkspänning 1-vägsuttag	250VAC~50Hz
Märkspänning USB-uttag	230VAC~50Hz
Utspanning enbart A eller C port	
	5VDC 3,0A 15W
	9VDC 2,0A 18W
	12VDC 1,5A 18W
Utspanning kombinerat A+C port	
	5VDC 3,0A 15W
Egenförbrukning	< 0,1 W
Material	Halogenfri termoplast
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning 1,5-2,5 mm ²
Omgivningstemperatur	0°C~+35°C
Kapslingsklass	IP20
Certifikat	CE, TUV

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 918 69	1-vägs vägguttag med USB typ A+C 3A 5VDC	84 x 84 x 38