



Produktfakta

Infälld Digital Universalvriddimmer tillverkad i halogenfri reptålig termoplast. Typ av dimmerfunktion bakkant, till- och frånslag via kort tryck på vredet. Med potentiometer för inställning av högsta och lägsta ljusnivå för att undvika att den anslutna lasten ger intryck att vara släckt eller att flimmar uppstår. Minnesfunktion, kommer ihåg senaste ljusnivå vid normal avstängning. För trappfunktion ansluter man tryckknapp (max 50st). Monteras i standard apparatdosa c/c 60mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram, kan kombinationsmonteras med andra Novett ICE apparater i flerfacksram. Kan utrustas med klor (E1361179) för montering i apparatdosa utan fästskruvar. Skydd mot överbelastning, kortslutning samt temperaturskydd mot överhettning.

Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Märkström	10A
Belastningsförmåga	
Glöd o Halogenlampor 230V (R)	2-400W
Elektronisk transformator (C)	2-315VA
Dimbar LED bakkant (RC)	2-200VA
Lägsta ljusnivå	Justerbar
Reglering	Vridknapp
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP21
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, S, RoHS, REACH, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 13 611 78	Digital Universalvriddimmer RC 2-400W	84 x 84 x 29
Tillbehör		
E 13 611 79	Klor för dimmer	