



Produktfakta

Infälld digital termostat med display tillverkad i halogenfri reptålig termoplast med inbyggd givare och golvgivare med max/min-begränsning, avsedd för montering i standard apparatdosa c/c 60mm. Inställd som golvgivare (standard), om inte golvgivare ansluts växlar termostaten till rumsgivare. Ställbart givarvärde från 10kΩ (standard) till 12kΩ, 15kΩ eller 47kΩ. Display som visar olika inställningar och funktioner. Reläutgång kopplas till/från med en hysteres på 1°C (standard). Genom att aktivera veckoprogram kan man använda nattsänkning eller dagsänkning (standard 7°C) eller en kombination av båda.

Tekniska data

Märkspänning	230VAC 50Hz
Brytfunktion	1-pol 16A resistiv last (R)
Belastningsförmåga	3600W
Driftindikering	Display visar olika funktioner
Givartyp	Standard NTC 10kΩ @ 25°C
Hysteres	Standard 1°C, intervall 0,5-9°C
Drifttemperatur	+0°C till +35°C
Maxbegränsning golvvärme	Standard +27°C, intervall 20-95°C
Max börvärde	Standard +35°C, intervall 35-95°C
Min börvärde	Standard +5°C, intervall 0-30°C
Längd givarkabel	3m
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm ²
Montagesätt	Infälld i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Tillverkningsstandard	EN 60669-2-1, EN 62368-1
Direktiv	LVD, EMC, RoHS
Certifikat	S, CE

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 85 808 86	Digital termostat med golvgivare 16A	84 x 84 x 25