



Produktfakta

Utanpåliggande vitt vägguttag i funktionell och tidlös design tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna är utrustade med snabbanslutning och hel bottenplatta för snabbt och enkelt montage på alla typer av underlag.

Tekniska data

Märkspänning	250VAC
Märkström	16A
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning, skruvanslutning
Montagesätt	Utanpåliggande
Kapslingklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	Semko, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 914 38	1-vägs jordat	65 x 65 x 43
E 18 918 59	2-vägs ojordat, skruvanslutning	68 x 98 x 39
E 18 923 98	2-vägs jordat	68 x 98 x 43
E 18 923 99	2-vägs jordat med 2 överkopplingsklämmor	68 x 98 x 43
E 18 924 00	2-vägs jordat med separat brunnändning (440V)	68 x 98 x 43
E 18 924 08	4-vägs jordat	116 x 98 x 42
E 18 914 48	4-vägs jordat + 2-vägs EURO	150 x 125 x 47
E 18 914 50	2-vägs jordat i hörnbox	84 x 114 x 77
E 18 914 51	3-vägs jordat i hörnbox	84 x 155 x 77
E 18 914 52	2-vägs jordat + 2-vägs EURO i hörnbox	84 x 155 x 77