

ICE



Produktfakta

Infällt vitt vägguttag tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna har snabbanslutning för snabbt och enkelt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Stödram av stabil stålplåt för säkert montage även på ojämna underlag.

Tekniska data

Märkspänning	250 VAC
Märkström	16 A
Kapslingklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, Semko, RoHS
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabb, skruvanslutning
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm

Rätt till ändringar förbehålles

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 913 38	1-vägs med jord	84 x 84 x 11
E 18 915 43	1-vägs med jord 120-pack	84 x 84 x 11
E 18 921 55	1-vägs med jord, klor 80-pack	84 x 84 x 11
E 18 913 40	1-vägs med jord, klafflock	84 x 84 x 19
E 18 913 41	3-vägs EURO klass II	84 x 84 x 11
E 18 918 58	2-vägs ojordat, skruvanslutning	84 x 84 x 11
E 18 913 42	2-vägs med jord	89 x 95 x 21
E 18 915 45	2-vägs med jord 135-pack	89 x 95 x 21
E 18 921 57	2-vägs med jord, klor 60-pack	89 x 95 x 21
E 18 913 44	2-vägs med jord, två neutrala överkopplingsklämmor	89 x 95 x 21
E 18 913 46	2-vägs med jord, separat brunntändning	89 x 95 x 21
E 18 913 48	2-vägs med jord, lågbyggt för 1,5 dosa	84 x 103 x 11
E 18 913 50	2-vägs med jord, lågbyggt, separat brunntändning för 1,5 dosa	84 x 103 x 11
E 18 913 51	3-vägs med jord	84 x 155 x 11
E 18 913 52	2-vägs med jord + 2 vägs EURO	84 x 155 x 11
Uttagsinsatser (för kombinationsmontage)		
E 18 913 53	1-vägs med jord utan ram	55 x 55 x 11
E 18 913 54	3-vägs EURO utan ram	55 x 85 x 21
E 18 913 55	2-vägs med jord för standard apparatdosa (täckram M) utan ram	55 x 85 x 21
E 18 913 56	2-vägs med jord, lågbyggt för 1,5 dosa (täckram 2S) utan ram	55 x 85 x 11
Tillbehör		
E 18 914 19	Märkskylt för 1-vägsuttag	
E 18 914 20	Märkskylt för 2-vägsuttag	