



## Produktfakta

Elektronisk termostat med inbyggd givare och golvgivare med max/min-begränsning, avsedd för montering i standard apparatdosa c/c 60mm. Reläutgången kopplas till/från med en hysteres på endast 0,1°C. Nattsänkning (sänka temperaturen 5°) via knapp på fronten av termostaten eller via externt kopplingsur som kopplas in på plint. DIP- switchar för olika val av inställningar t.ex. max belastning 10 alt 16A, enbart intern givare (rumsvärme) alt enbart extern givare (golvvärme) eller kombinerad intern och extern givare. LED indikering som anger olika funktioner och status.

Rätt till ändringar förbehålles

## Tekniska data

Märkspänning	230VAC 50Hz
Brytfunktion	2-pol 16A
Belastningsförmåga	16A 230VAC resistiv last (R)
Driftindikering	LED- lampa
Givartyp	NTC 10kΩ @ 25°C
Hysteres	±0,1°C
Kapslingsklass	IP21
Omgivningstemperatur	0°C till -40°C
Reglerområde	+5°C till 35°C
Maxtemperatur golvvärme	28°C
Längd givarkabel	3m (max 50m 2x1,5 mm <sup>2</sup> )
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm <sup>2</sup>
Mått	84x84x30mm
Färg	Polarvit RAL9016
Material	Halogenfri PC
Tillverkningsstandard	EN 60730-1, EN 60730-2-9
Direktiv	LVD, EMC, RoHS
Certifikat	CE, Intertek/Semko

## Artikelnummer

E 85 805 64

## Benämning

Elektronisk termostat med golvgivare