



Produktfakta

Elektronisk termostat med inbyggd givare och golvgivare med max/min-begränsning, avsedd för montering i standard apparatdosa c/c 60mm. Reläutgången kopplas till/från med en hysteres på endast 0,1°C. Nattsänkning (sänka temperaturen 5°) via knapp på fronten av termostaten eller via externt kopplingsur som kopplas in på plint. DIP- switchar för olika val av inställningar t.ex. max belastning 10 alt 16A, enbart intern givare (rumsvärme) alt enbart extern givare (golvvärme) eller kombinerad intern och extern givare. LED indikering som anger olika funktioner och status.

Rätt till ändringar förbehålles

Tekniska data

| | |
|-------------------------|--|
| Märkspänning | 230VAC 50Hz |
| Brytfunktion | 2-pol 16A |
| Belastningsförmåga | 16A 230VAC resistiv last (R) |
| Driftindikering | LED- lampa |
| Givartyp | NTC 10kΩ @ 25°C |
| Hysteres | ±0,1°C |
| Kapslingsklass | IP21 |
| Omgivningstemperatur | 0°C till -40°C |
| Reglerområde | +5°C till 35°C |
| Maxtemperatur golvvärme | 28°C |
| Längd givarkabel | 3m (max 50m 2x1,5 mm ²) |
| Anslutningsklämmor | Skruvanslutning 1,5-2,5mm ² |
| Mått | 84x84x30mm |
| Färg | Vit RAL9003 |
| Material | Halogenfri PC |
| Tillverkningsstandard | EN 60730-1, EN 60730-2-9 |
| Direktiv | LVD, EMC, RoHS |
| Certifikat | CE, Intertek/Semko |

Artikelnummer

E 85 805 65

Benämning

Elektronisk termostat med golvgivare