



Produktfakta

Infällt vitt 2-vägs USB-ladduttag 2.0 typ A tillverkat i reptålig halogenfri termoplast. För laddning och strömförsörjning av enheter via USB-sladd, laddström 2,4A+1,0A, 2,1A+1,0A eller 2x1,0A, 5 VDC. Autodetektering, vilket innebär att uttaget känner av tillkopplad enhet och anpassar automatiskt laddströmmen, max 2,4A per port. Inbyggt överlastskydd, Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Uttaget kan kombinationsmonteras med andra NOVETT-apparater i flerfacksram.

- Laddström 3,4A
- USB 2.0 typ A
- Autodetektering
- Överlastskydd
- Kombinationsbart

Tekniska data

Märkspänning	100-240VAC~50/60Hz
Utspanning	5 VDC 3,4 A
Stand-by förbrukning	< 0,1 W (Ecodesign 2009/125/EC)
Material	Halogenfri termoplast
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruv 1,5-2,5 mm ²
Omgivningstemperatur	-25°C~+45°C
Kapslingsklass	IP20
Tillverkningsstandard	IEC60950-1:2006+A11+A1+A12
Certifikat	CE, Semko

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 51 001 62	2-vägs USB-ladduttag 3,4A 5VDC	84x84x11