



Produktfakta

Utanpåliggande vitt vägguttag i funktionell och tidlös design tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna är utrustade med snabbanslutning och hel bottenplatta för snabbt och enkelt montage på alla typer av underlag.

Tekniska data

Märkspänning	250 VAC
Märkström	16 A
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning, skruvanslutning
Montagesätt	Utanpåliggande
Kapslingklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, S, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 914 38	1-vägs jordat	65 x 65 x 43
E 18 918 59	2-vägs ojordat, skruvanslutning	68 x 98 x 39
E 18 914 40	2-vägs jordat	68 x 98 x 43
E 18 914 41	2-vägs jordat med 2 överkopplingsklämmor	68 x 98 x 43
E 18 924 00	2-vägs jordat med separat brunntändning (440V)	68 x 98 x 43
E 18 914 43	4-vägs jordat	116 x 98 x 42
E 18 914 48	4-vägs jordat + 2-vägs EURO	150 x 125 x 47
E 18 914 50	2-vägs jordat i hörnbox	84 x 114 x 77
E 18 914 51	3-vägs jordat i hörnbox	84 x 155 x 77
E 18 914 52	2-vägs jordat + 2-vägs EURO i hörnbox	84 x 155 x 77