



## Produktfakta

Infälld vit DALI MCU vriddimmer tillverkad i halogenfri reptålig termoplast.

Inbyggd spänningsmatning för DALI-buss när den ansluts till 110-230VAC matning. Den kan även drivas av enbart DALI-buss när den inte är ansluten till AC matning.

För att skapa flera styrplatser kan upp till 4st DALI MCU sammankopplas. Till- och frånslag via tryck på vredet. Med hjälp av vredet kan man spara önskad lägsta nivå. Ljusnivån är då dimbar från denna lägsta nivå upp till 100%

Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Dimmern kan kombinationsmonteras med andra NOVETT-apparater i flerfacksram.

Monterade klor för montering i apparatdosa utan fästskruvar. Dimmern har skydd mot överbelastning och kortslutning samt temperaturskydd mot överhettning.

## Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
DALI drivström	Max 100mA
Standby-by förbrukning	<2,3W
Belastningsförmåga	
Antal DALI-don/dimmer	Max 50st
Antal sammankopplade dimmrar på en DALI-slinga	Max 4st (ger maximalt 100st anslutna DALI-don)
Dimning	1%-100%
Lägsta ljusnivå	Justerbar
Reglering	DALI
Mått	84x84x34mm
Anslutning	Snabbanslutning 0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Färg	Vit RAL9003
Drifttemperatur	0°C~+50°C
Kapslingsklass	IP20
DALI-standad	IEC 62386
Tillverkningsstandard	
Certifiering	CE, ROHS,

## Artikelnummer

E 13 606 61

## Benämning

Vriddimmer DALI MCU för styrning av DALI-don