



Produktfakta

Infälld vit 1-pol/trapp vriddimmer tillverkad i halogenfri reptålig halogenfri termoplast.

Typ av dimmerfunktion (fram-/bakkant) ställs med DIP-switch under vredet. Nollledare ska anslutas.

Till- och fränslag via tryck på vredet. Med potentiometer (%) för inställning av högsta och lägsta ljusnivå för att undvika att den anslutna lasten ger intryck att vara släckt eller att flimmer uppstår.

Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Dimmern kan kombinationsmonteras med andra NOVETT-apparater i flerfacksram. Kan utrustas med klor (E1360374) för montering i apparatdosa utan fästsruvar.

Dimmern har skydd mot överbelastning och kortslutning samt temperaturskydd mot överhettning.

Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Belastningsförmåga	
Glöd- och halogen lampor (R)	4-400W
Kapacitiv (elektronisk) trafo (C)	4-400VA
Induktiv (konventionell) trafo (L)	4-400VA
Dimbara LED bakkant	4-200VA
Dimbara LED framkant	4-40VA
Dimbara LED filament	4-200VA
Lägsta ljusnivå	Justerbar
Reglering	Vridknapp
Anslutning	Skruv 1,5-2,5 mm ²
Färg	Vit RAL9003
Mått	84x84x25 mm
Drifttemperatur	0°C~+40°C
Kapslingsklass	IP20
Tillverkningsstandard	EN 60669-2-1

Artikelnummer	Benämning
E 13 604 34	Universalvriddimmer 4-400W för alla laster
E 13 603 74	Klor för dimmer